

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1147C

03-11

Application: Application: Aplicación:

BMW X5, X6



Location of cabin filter:

Under the hood in front of the windshield under cabin filter cover on the passenger and driver side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Open the hood and locate the two filter covers on either side of the vehicle (They are in front of the windshield in the cowl vent cover).
2. Go to the passenger side cover and, if cover has a plug connected to it, disconnect the plug.
3. Unlock the 3 rotary clips securing the passenger side cover.
4. Remove the cover.
5. Remove the dirty filter and frame from the cover.
6. Put the new filter in the frame and re-install the filter and frame in the cover.
7. Secure the 3 rotary clips and reconnect the plug if you disconnected it.
8. Go to the driver's side cover and, if cover has a plug connected to it, disconnect the plug.
9. Unlock the 3 rotary clips securing the passenger side cover.
10. Remove the cover.
11. Remove the dirty filter and frame from the cover.
12. Put the new filter in the frame and re-install the filter and frame in the cover.
13. Secure the 3 rotary clips and reconnect the plug if you disconnected it.



Application: Application: Aplicación:

BMW X5, X6



Emplacement du filtre de cabine :

Sous le capot devant le pare-brise sous la couverture du filtre de cabine sur les côtés passager et conducteur du véhicule.

Outils :

Inconnu ou aucun.

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez le capot et localisez les deux couvertures de filtre sur chaque côté du véhicule (Elles se trouvent devant le pare-brise dans la couverture d'aération du tablier).
2. Dirigez-vous à la couverture sur le côté passager et, si la couverture comporte une fiche, débranchez la fiche.
3. Déverrouillez les trois (3) attaches rotatives qui retiennent la couverture sur le côté passager.
4. Enlevez la couverture.
5. Enlevez le filtre sale ainsi que le cadre de la couverture.
6. Mettez le nouveau filtre dans le cadre et installez le filtre et le cadre de nouveau dans la couverture.
7. Serrez les trois attaches rotatives et rebranchez la fiche que vous avez débranchée.
8. Allez maintenant à la couverture sur le côté conducteur et, si la couverture comporte une fiche, débranchez-la.
9. Déverrouillez les trois (3) attaches rotatives qui retiennent la couverture du côté passager.
10. Enlevez la couverture.
11. Enlevez le filtre sale et le cadre de la couverture.
12. Mettez le nouveau filtre dans le cadre et installez le filtre et le cadre de nouveau dans la couverture.
13. Serrez les 3 attaches rotatives et rebranchez la fiche si vous l'avez débranché.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del capó delante del parabrisas, debajo de la tapa del filtro de cabina, en los lados del pasajero y del chofer del vehículo.

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó y localice las dos tapas de filtro en cada lado del vehículo (están delante del parabrisas en la tapa del ventilador del cubretablero).
2. Vaya a la tapa del lado del pasajero y, si la tapa tiene un enchufe conectado, desconecte el enchufe.
3. Abra los 3 retenes giratorios que sujetan la tapa del lado del pasajero.
4. Quite la tapa.
5. Quite el filtro sucio y el marco de la tapa.
6. Inserte el filtro nuevo dentro del marco y reinstale el filtro y marco dentro de la tapa.
7. Sujete los 3 retenes giratorios y reconecte el enchufe si lo desconectó.
8. Vaya a la tapa del lado del chofer y, si la tapa tiene un enchufe conectado, desconecte el enchufe.
9. Abra los 3 retenes giratorios que sujetan la tapa del lado del pasajero.
10. Quite la tapa.
11. Quite el filtro sucio y el marco de la tapa.
12. Inserte el filtro nuevo dentro del marco y reinstale el filtro y marco dentro de la tapa.
13. Sujete los 3 retenes giratorios y reconecte el enchufe si lo desconectó.