

Difficulty Rating  
Note de difficulté  
Calificación de dificultad



Installation Bulletin  
Bulletin d'installation  
Boletín de Instalación

**IB1161C**

03-11

**Application: Application: Aplicación:**

Mercedes Benz AMG GT S, C180, C200, C250, C300, C350, C63AMG, CLS400, CLS550, CL63 AMG, E250, E300 E350, E400, E550, E63 AMG, GLK250, GLK350, SL400, SL550, SL63 AMG, SL65 AMG, SLS AMG



**Location of cabin filter:**

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind filter access door.

**Tools:**

Not required.

**To remove existing filter:**

1. Look under the glove box and remove the panel by removing the three clips securing it at the front.
2. You may want to place something on the floorboard to catch any debris that may fall out of the filter during removal.
3. Once the panel is removed, remove the cover from the bottom of the cabin filter housing. It is held in place by a locking clip that will slide towards the rear of the vehicle.
4. To remove the old filter, pull straight down and out of the housing.
5. Slide the new filter into place.
6. Replace the housing cover and slide the locking clip toward the front of the vehicle.



**Application: Application: Aplicación:**

Mercedes Benz AMG GT S, C180, C200, C250, C300, C350, C63AMG, CLS400, CLS550, CL63 AMG, E250, E300 E350, E400, E550, E63 AMG, GLK250, GLK350, SL400, SL550, SL63 AMG, SL65 AMG, SLS AMG



**Emplacement du filtre de cabine :**

Sous le tableau de bord sur le côté passager du véhicule derrière la porte donnant accès au filtre.

**Outils :**

Aucun

**Pour enlever le filtre existant :**

1. Regardez sous la boîte à gants et enlevez le panneau en enlevant les trois attaches sur le devant qui la retiennent.
2. Il est recommandé de placer une toile sur le plancher du véhicule pour recueillir tous les débris tombant du filtre durant l'enlèvement.
3. Une fois le panneau enlevé, enlevez la couverture du fond du bâti du filtre de cabine. Elle est maintenue en place par une attache de verrouillage qui glissera vers l'arrière du véhicule.
4. Pour enlever l'ancien filtre, tirez tout droit en bas et vers l'extérieur du bâti.
5. Glissez le nouveau filtre en place.
6. Remettez en place la couverture du bâti et glissez l'attache de verrouillage vers le devant du véhicule.

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del tablero de instrumentos, en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la puerta de acceso al filtro.

**Herramientas:**

No se requieren.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Mire debajo de la guantera y quite el panel, quitando los tres retenes que lo sujetan en la parte delantera.
2. Se le recomienda colocar algo en el piso para recoger los escombros que pueden caer del filtro durante la remoción.
3. Una vez quitado el panel, quite la tapa del fondo de la caja del filtro de cabina. Se mantiene en posición con un retén sujetador que se deslizará hacia la parte trasera del vehículo.
4. Para quitar el filtro viejo, hágalo directamente hacia abajo y hacia fuera de la caja.
5. Deslice el filtro nuevo en posición.
6. Reinstale la tapa de la caja y deslice el retén sujetador hacia la parte delantera del vehículo.