

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1162
03-2012

Application: Application: Aplicación:

Saab 9-3, 900



Location of cabin filter: Under the hood on the driver side of the vehicle under the cowl vent panel.

Tools: Unknown

To remove existing filter:

1. Open the hood.
2. You are going to remove the windshield wipers so please note the position of the wipers on the windshield so you can reinstall them back into position properly.
3. Remove the windshield wiper arm retaining nuts and remove the wiper arms.
4. Remove the cowl vent retainers securing the driver side cowl vent. Disconnect any hoses or clamps attached to the cowl vent panel and then remove the panel.
5. Remove the windshield wiper motor and linkage screws and disconnect the wiper motor electrical connector and remove the wiper motor and linkage.
6. Remove the dirty cabin filter.
7. Install the new cabin filter.
8. Reinstall the wiper motor and linkage.
9. Reinstall the cowl vent panel and secure it with the retainers.
10. Reinstall the wiper arms and secure them with the wiper arm retaining nuts.
11. Close the hood.



Application: Application: Aplicación:

Saab 9-3, 900



Emplacement du filtre de cabine :

Sous le capot, du côté conducteur du véhicule, sous le panneau d'auvent.

Outils: Non spécifié

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Puisque vous allez enlever les essuie-glaces, veuillez noter leur position sur le pare-brise afin que vous puissiez les réinstaller dans leur position initiale.
3. Retirez les boulons de retenue des bras d'essuie-glaces et enlevez les essuie-glaces.
4. Retirez les fixations d'auvent qui retiennent l'auvent du côté conducteur. Débranchez tout tuyau et toute bride qui seraient attachés au panneau d'auvent; retirez le panneau d'auvent.
5. Retirez partiellement le moteur des essuie-glaces afin d'en retirer les vis de tringlerie et d'en débrancher le connecteur électrique; maintenant, retirez complètement le moteur des essuie-glaces et sa tringlerie.
6. Retirez le filtre d'habitacle encrassé.
7. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
8. Réinstallez le moteur des essuie-glaces et sa tringlerie.
9. Replacez le panneau d'auvent et verrouillez-le à l'aide des fixations.
10. Réinstallez les bras d'essuie-glaces et fixez-les au moyen des boulons de retenue.
11. Fermez le capot.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del capó en el lado del pasajero del vehículo, debajo del panel ventilador del cubretablero.

Herramientas: No se sabe

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Usted va a quitar el limpiaparabrisas, así que tome nota de la posición del limpiaparabrisas en el parabrisas para que pueda reinstalarlo de nuevo en posición correctamente.
3. Quite las tuercas de retén de los brazos del limpiaparabrisas y quite los brazos.
4. Quite los retenes del ventilador del cubretablero que sujetan el ventilador del cubretablero del lado del chofer. Desconecte cualquier manguera o abrazadera conectada al panel de ventilación del cubretablero, luego quite el panel.
5. Quite el motor y los tornillos del mecanismo de empalme del limpiaparabrisas, desconecte el conector eléctrico del motor del limpiaparabrisas y quite el motor y mecanismo de empalme del limpiaparabrisas.
6. Quite el filtro de cabina sucio.
7. Instale el filtro de cabina nuevo.
8. Reinstale el motor y el mecanismo de empalme del limpiaparabrisas.
9. Reinstale el panel ventilador del cubretablero y sujételo con los retenes.
10. Reinstale los brazos del limpiaparabrisas y sujételos con las tuercas de retén del brazo del limpiaparabrisas.
11. Cierre el capó.