

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1195C
03-2012

Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz CL550, CL600, CL63, CL65, S350, S400, S550, S600, S63, S65



Location of filter: On the passenger side of the vehicle under the glove box.

Tools: Phillips-head screwdriver

To remove existing filter:

1. Open the passenger side door.
2. Remove the panel under the glove box by removing the three screws securing it and remove the panel. (Disconnect any lighting wires that are attached to this panel.)
3. Remove the cabin filter cover by sliding the two locking tabs toward each other and pull the cover down and out.
4. Remove the two dirty filters.
5. Install the new filters.
6. Reinstall the cabin filter cover and secure the locking tabs.
7. Reinstall the panel under the glove box (make sure you hook up any lighting wires you may have disconnected from the panel). Secure it with the screws.



Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz CL550, CL600, CL63, CL65, S350, S400, S550, S600, S63, S65



Emplacement du filtre : Du côté passager du véhicule, sous le coffre à gants.

Outils : Tournevis à tête Phillips

Pour retirer le filtre en place :

1. Ouvrez la portière du côté passager.
2. Retirez le panneau sous le coffre à gants en retirant les trois vis qui le fixent, puis le panneau. (Débranchez les câbles de l'éclairage fixés au panneau.)
3. Retirez le couvercle du filtre d'habitacle en rapprochant les deux taquets de verrouillage, puis abaissez et dégagerez le couvercle.
4. Retirez les deux filtres d'habitacle encrassés.
5. Installez les nouveaux filtres.
6. Réinstallez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez les taquets de verrouillage.
7. Réinstallez le panneau sous le coffre à gants (le cas échéant, assurez-vous de réinstaller les câbles de l'éclairage détachés du panneau). Fixez le panneau à l'aide des vis.

Lugar del filtro: En el lado del pasajero del vehículo, debajo de la guantera

Herramientas: Destornillador de punta de cruz (Phillips)

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la puerta del lado del pasajero.
2. Quite el panel debajo de la guantera, quitando los tres tornillos que lo sujetan y quite el panel. (Desconecte cualesquier alambres de iluminación conectados a este panel).
3. Quite la tapa del filtro de cabina, deslizando las dos lengüetas de cierre una hacia la otra y hale la tapa hacia abajo y hacia fuera.
4. Saque los dos filtros sucios.
5. Instale los filtros nuevos.
6. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujetela las lengüetas de cierre.
7. Reinstale el panel debajo de la guantera (cerciórese de reconnectar cualesquier alambres de iluminación que haya desconectado de panel). Sujételo con los tornillos.