

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1211

05-2013

Application: Application: Aplicación:

Ford C-Max, Escape, Focus, Transit | Lincoln MKC



Location of cabin filter: The filter is located under the glove box on the right side of the middle console.

Tools: 7/64 Allen Wrench

To remove existing filter:

1. There is a cover under the glove box that must be removed to access the filter housing.
2. Squeeze the sides of the two screw clips to remove them from the cover. (Fig 1)
3. Pull down on the panel to remove it from the vehicle.
4. Using a 7/64 Allen Wrench remove the screw that secures the bottom of the housing cover to the housing. (Fig 2)
5. Push in on the two side clips to remove the filter housing cover. (Fig 3)
6. Pull out on the old filter to remove it from the housing. (Fig 4)
7. Pinch the middle of the new filter to maneuver it into the housing. (Fig 5)
8. Insert the new filter into the housing with its airflow indicator arrow pointing towards the cabin and make sure it expands back to fill the housing.
9. Clip the cover back onto the housing and make sure the tabs re-engage.
10. Reinstall the 7/64 screw that secures the housing cover to the housing.
11. Reinstall the bottom panel and attach the screw clips back onto the screws.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5





Application: Application: Aplicación:

Ford C-Max, Escape, Focus, Transit | Lincoln MKC



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Emplacement du filtre de cabine:

Le filtre est situé sous la boîte à gants sur le côté droit de la console intermédiaire.

Outils : Clé Allen de 7/64

Pour enlever le filtre existant :

1. Il y a un couvercle sous la boîte à gants qui doit être enlevé pour accéder au logement du filtre.
2. Serrez les côtés des deux brides de fixation pour les enlever du couvercle. (Fig 1)
3. Tirez le panneau en bas pour l'enlever du véhicule.
4. À l'aide de la clé Allen de 7/64, enlevez la vis qui retient le fond du couvercle au logement. (Fig 2)
5. Pressez sur les deux clips latéraux pour enlever le couvercle du logement du filtre. (Fig 3)

6. Retirez l'ancien filtre pour l'enlever du logement. (Fig 4)

7. Pincez le milieu du nouveau filtre pour l'accorder dans le logement. (Fig 5)

8. Insérez le nouveau filtre dans le logement; la flèche indicatrice du courant d'air doit être dirigée vers la cabine et assurez-vous que le filtre s'étende de nouveau pour remplir le logement.

9. Attachez le couvercle de nouveau dans le logement et assurez-vous que les languettes s'installent de nouveau.

10. Installez de nouveau la vis de 7/64 pour fixer le couvercle au logement.

11. Installez de nouveau le panneau inférieur et attachez les brides de fixation de nouveau aux vis.

Fig 4



Lugar de filtro de cabina: El filtro se encuentra debajo de la guantera en el lado derecho de la consola central.

Herramientas: Llave hexagonal de 7/64

Para quitar el filtro existente:

1. Hay una tapa debajo de la guantera que debe quitarse para acceder la caja del filtro.
2. Apriete los lados de los dos retenes de tornillo para quitarlos de la tapa. (Fig 1)
3. Hale el panel hacia abajo para quitarlo del vehículo.
4. Usando una llave hexagonal de 7/64, quite el tornillo que sujeta la parte inferior de la tapa de la caja a la caja. (Fig 2)
5. Presione hacia dentro sobre los dos retenes laterales para quitar la tapa de la caja del filtro. (Fig 3)
6. Hale el filtro viejo hacia fuera para quitarlo de la caja. (Fig 4)
7. Pellizque el centro del filtro nuevo para maniobrarlo dentro de la caja. (Fig 5)
8. Inserte el filtro nuevo dentro de la caja con su flecha indicadora de flujo de aire apuntando hacia la cabina, y cerciórese que se ensanche de nuevo para llenar la caja.
9. Sujete la tapa de nuevo sobre la caja y cerciórese que las lengüetas se reenganchen.
10. Reinstale el tornillo de 7/64 que sujeta la tapa de la caja a la caja.
11. Reinstale el panel inferior y conecte los retenes de tornillo de nuevo en los tornillos.

Fig 5

