

Difficulty Rating  
Note de difficulté  
Calificación de dificultad



Installation Bulletin  
Bulletin d'installation  
Boletín de Instalación

**IB1140**

09-11

**Application: Application: Aplicación:**

Nissan Altima, Maxima, Murano, Quest



**Location of cabin filter:**

Behind the glove compartment; behind an access door on the passenger side of the vehicle.

**Tools:**

Phillips-head screwdriver

**To remove existing filter:**

1. Open the glove compartment (Fig 1).
2. Remove the glove compartment assembly to access the blower assembly to the lower left (Fig 2).
3. Remove the access door to the filter by pulling downward on the clip and disengaging the snap (Fig 3).
4. Remove the used filter by pulling on the pull tab on the side of the filter (Fig 4).
5. Slide the new filter into the housing (Fig 5).
6. Replace the access door by inserting the hook at the top first, then swing the bottom into place.
7. Reinstall the glove compartment assembly.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5





**Application: Application: Aplicación:**

Nissan Altima, Maxima, Murano, Quest



**Emplacement du filtre de cabine :**  
Derrière la boîte à gants ; derrière une porte d'accès sur le côté passager du véhicule.

**Outils :** Tournevis à pointe cruciforme

**Pour enlever le filtre existant :**

1. Ouvrez la boîte à gants (Fig. 1).
2. Enlevez l'ensemble de la boîte à gants pour accéder à l'ensemble ventilateur sur le côté gauche inférieur (Fig. 2).
3. Enlevez la porte d'accès au filtre en tirant l'attache en bas et en dégageant le fermoir. (Fig. 3)
4. Enlevez le filtre usé en tirant la patte sur le côté du filtre (Fig. 4)
5. Glissez le nouveau filtre dans le bâti (Fig. 5).
6. Remettez en place la porte d'accès en introduisant d'abord le crochet au sommet, puis, basculez le fond en place.
7. Installez de nouveau la boîte à gants.

**Lugar del filtro de cabina:** Detrás de la guantera, detrás de una puerta de acceso en el lado del pasajero del vehículo.

**Herramientas:** Destornillador Phillips

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera (Figura 1).
2. Quite el conjunto de guantera para acceder el conjunto de soplador hacia la parte inferior izquierda (Figura 2).
3. Quite la puerta de acceso al filtro, halando hacia abajo en el retén y desenganchándolo (Figura 3).
4. Quite el filtro usado, halando la lengüeta de arranque en el lado del filtro (Figura 4).
5. Deslice el filtro nuevo dentro de la caja (Figura 5).
6. Reponga la puerta de acceso insertando primero el gancho en la parte superior, luego gire la parte inferior en posición.
7. Reinstale el conjunto de guantera.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

