



**Application:** Application: Aplicación:

Infiniti Q45



**Location of filter:** On the passenger side of the vehicle behind the glove box

**Tools:** Phillips-head screwdriver

**To remove existing filter:**

1. Open the passenger side door and remove the panel under the glove box (this includes the trim piece). To remove the panel, place your fingers in the holes in the panel and pull forward.
2. Disconnect the floor light and other electrical connector, and then remove the panel.
3. With the glove box closed, use the Phillips-head screwdriver and remove the 3 screws under the glove box.
4. Open the glove box and remove the 4 screws found inside the glove box at the top. Pull gently and the glove box comes out. Let it rest on the floor as much as possible. There is no need to disconnect the wires.
5. Locate the cabin filters to the left. They will look like two vertical plastic pieces.
6. Remove the clip on the lower filter and pull to remove the dirty filter. Remove the top dirty filter.
7. Install the first new filter in the housing and slide up. Install the second filter in the housing. Re-install the clip.
8. Reposition the glove box and install the 4 screws on the top.
9. Close the glove box and install the three screws on the bottom.
10. Reconnect the floor light to the panel and reinstall the panel.



**Application: Application: Aplicación:**

Infiniti Q45



**Emplacement du filtre :**

Du côté passager du véhicule, derrière le coffre à gants.

**Outils : Tournevis à tête Phillips**

**Pour retirer le filtre en place :**

1. Ouvrez la portière du côté passager et retirez le panneau sous le coffre à gants (incluant la garniture). Pour retirer le panneau, placez vos doigts dans les trous du panneau et tirez vers l'avant.
2. Débranchez l'éclairage du plancher et l'autre connecteur électrique, puis retirez le panneau.
3. Avec le coffre à gants fermé, utilisez le tournevis à tête Phillips et retirez les 3 vis sous le coffre à gants.
4. Ouvrez le coffre à gants et retirez les 4 vis au niveau de la section supérieure de l'intérieur du coffre à gants. Tirez doucement pour dégager le coffre à gants. Dans la mesure du possible, déposez-le sur le plancher. Il n'est pas nécessaire de débrancher les câbles.
5. Trouvez les filtres d'habitacle à gauche. Ils ressemblent à deux pièces de plastique placées à la verticale.
6. Retirez l'attache du filtre inférieur et tirez pour retirer le filtre encrassé. Retirez le filtre encrassé supérieur.
7. Installez le premier nouveau filtre dans le boîtier et glissez-le vers le haut. Installez le second filtre dans le boîtier. Réinstallez l'attache.
8. Réinstallez le coffre à gants et installez les 4 vis au haut.
9. Fermez le coffre à gants et installez les trois vis au bas.
10. Rebranchez l'éclairage du plancher au panneau et réinstallez le panneau.

**Lugar del filtro:**

En el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

**Herramientas:** Destornillador de punta de cruz (Phillips)

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la puerta del lado del pasajero y quite el panel debajo de la guantera (inclusive la pieza de guarnición). Para quitar el panel, introduzca los dedos dentro de los agujeros en el panel y halelo hacia delante.
2. Desconecte la luz de piso y otro conector eléctrico y luego quite el panel.
3. Con la guantera cerrada, use el destornillador de punta de cruz (Phillips) y quite los 3 tornillos debajo de la guantera.
4. Abra la guantera y quite los 4 tornillos dentro de la guantera en la parte superior. Hale suavemente y la guantera saldrá. Déjela descansar sobre el piso todo lo que sea posible. No hay necesidad de desconectar los alambres.
5. Localice los filtros de cabina a la izquierda. Se parecerán a dos piezas plásticas verticales.
6. Quite el retén en el filtro inferior y halelo para sacar el filtro sucio. Quite el filtro sucio superior.
7. Instale el primer filtro nuevo dentro de la caja y deslícelo hacia arriba. Instale el segundo filtro dentro de la caja. Reinstale el retén.
8. Reposite la guantera e instale los 4 tornillos en la parte superior.
9. Cierre la guantera e instale los tres tornillos en la parte inferior.
10. Reconecte la luz de piso al panel y reinstale el panel.