

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1236

04-2015

Application: Application: Aplicación:

Mitsubishi Mirage



Location of cabin filter: Behind the glove box

Tools: None

To remove existing filter:

1. Open the glove box.
2. Push in on both sides of the glove box to lower it towards the floor.
3. Unhook the glove box from its hinges to remove it.
4. Unclip the right side of the filter cover to remove it.
5. Remove the old filter by pulling it straight out of the housing.
6. Install your new filter into the housing with the airflow indicator arrow pointing down.
7. Hook the left side of the filter cover back onto the housing and clip the right side back into place.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1236

04-2015

Application: Application: Aplicación:

Mitsubishi Mirage



Emplacement : Derrière la boîte à gants.

Outils : Aucun

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Appuyez sur les deux côtés de la boîte à gants pour l'abaisser vers le sol.
3. Décrochez la boîte à gants de ses charnières pour la retirer.
4. Dégrafez le côté droit du couvercle du filtre pour le retirer.
5. Retirez l'ancien filtre en le tirant directement hors du boîtier.
6. Installez votre nouveau filtre dans le boîtier avec son indicateur de direction du flux d'air dirigé vers le bas.
7. Accrochez le côté gauche du couvercle du filtre au boîtier et fixez le côté droit en place.

Lugar del filtro: Detrás de la guantera.

Herramientas: No se requieren

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Presione sobre ambos lados de la guantera para bajarla hacia el piso.
3. Desenganche la guantera de sus bisagras para quitarla.
4. Desenganche el lado derecho de la tapa del filtro para quitarla.
5. Quite el filtro viejo, halándolo directamente fuera de la caja.
6. Instale su filtro nuevo dentro de la caja con la flecha indicadora de flujo de aire apuntando hacia abajo.
7. Enganche el lado izquierdo de la tapa del filtro de nuevo en la caja y enganche el lado derecho de nuevo en posición.