



Application: Application: Aplicación:

Ram ProMaster



Location of cabin filter: Behind glove compartment

Tools: None required

To remove existing filter:

1. Lower the glove compartment by pushing in on both sides.
2. Remove cabin filter access door.
3. Remove the old cabin filter from the housing.
4. Install new cabin filter.
5. Replace the cabin filter access door.
6. Swing the glove compartment back into position.



Application: Application: Aplicación:

Ram ProMaster



Emplacement du filtre à air d'habitacle :
Derrière le coffre à gants

Outils : Aucun nécessaire

Pour retirer le filtre existant :

1. Abaisser le coffre à gants en appuyant sur les deux côtés.
2. Retirer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle.
3. Retirer l'ancien filtre à air d'habitacle du boîtier.
4. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle.
5. Replacer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle.
6. Faire pivoter le coffre à gants dans sa position originale.

Lugar del filtro de cabina: Detrás de la guantera

Herramientas: Ninguna requerida

Para quitar el filtro existente:

1. Baje la guantera, presionando hacia dentro en ambos lados.
2. Saque la puerta de acceso del filtro de cabina.
3. Saque el filtro de cabina viejo de la caja.
4. Instale el filtro de cabina nuevo.
5. Reponga la puerta de acceso del filtro de cabina.
6. Suba la guantera de nuevo en posición.