



Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz SLC300, SLK250, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG



Location of cabin filter: Under the dash on the passenger side of the vehicle.

Tools: T-20 Torx wrench

To remove existing filter:

1. Open the passenger side door.
2. Look under the glove compartment and Use the T-20 Torx wrench to remove the 3 screws securing the panel below the glove box.
3. Pull back the carpet on the passenger side floor board to make is easier to remove the panel.
4. Unhook and wires or clips that are still attached to the panel and remove the panel.
5. You should now see the cabin filter cover. Remove the cover by sliding the slide locks to the left and removing the cover.
6. Remove the dirty cabin filter.
7. Replace it with a new cabin filter.
8. Reinstall the cabin filter cover and secure it with the slide locks.
9. Reposition the panel so you can hook any wires or clips you unhooked from the panel.
10. Reinstall the panel and secure it with the screws.
11. Put the passenger side carpet back in place.



Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz SLC300, SLK250, SLK280, SLK300, SLK350, SLK55 AMG



Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule.

Outils : Clé Torx T-20

Pour retirer le filtre en place :

1. Ouvrez la portière du côté passager.
2. Regardez sous le coffre à gants et utilisez la clé Torx T-20 pour retirer les 3 screws fixant le panneau sous le coffre à gants.
3. Écartez le tapis du plancher du côté passager afin de faciliter le retrait du panneau.
4. Détachez les câbles et attaches du panneau et retirez le panneau. Vous devriez maintenant apercevoir le couvercle du filtre d'habitacle.
5. Retirez le couvercle en glissant les verrous coulissants vers la gauche et en dégageant le couvercle.
6. Retirez le filtre d'habitacle encrassé.
7. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
8. Réinstallez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez-le à l'aide des verrous coulissants.
9. Remettez le panneau en place afin de poser les câbles et les attaches retirés du panneau.
10. Réinstallez le panneau et fixez-le à l'aide des vis.
11. Réinstallez le tapis du côté passager.

Lugar del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Llave Torx T-20

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la puerta del lado del pasajero.
2. Mire debajo de la guantera y use la llave Torx T-20 para quitar los 3 tornillos que sujetan el panel debajo de la guantera.
3. Hale hacia atrás la alfombra en el piso del lado del pasajero para que sea más fácil quitar el panel.
4. Desconecte cualesquier alambres o retenes todavía conectados al panel y saque el panel. Ahora debe poder ver la tapa del filtro de cabina.
5. Quite la tapa, deslizando los pasadores deslizables hacia la izquierda y quitando la tapa.
6. Quite el filtro de cabina sucio.
7. Reemplácelo con un filtro de cabina nuevo.
8. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujétela con los pasadores deslizables.
9. Ponga el panel de nuevo en posición para que pueda reconectar cualesquier alambres o retenes que desconectó del panel.
10. Reinstale el panel y sujételo con los tornillos.
11. Ponga la alfombra del lado del pasajero de nuevo en posición.