

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1246

03-2012

Application: Application: Aplicación:

Mercedes ML250, ML350, GL350



Location of filter: Under the hood in front of the windshield on the passenger side of the vehicle.

Tools: None required

To remove existing filter:

1. Open the hood.
2. Unclip the air intake cover on the passenger side of the vehicle.
3. Remove the dirty cabin filter out of the housing.
4. Install the new cabin filter in the housing.
5. Reinstall the air intake cover.
6. Close the hood.



Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz ML250, ML350, GL350



Emplacement du filtre : Sous le capot, devant le pare-brise du côté passager du véhicule

Outils : Aucun outil requis

Pour retirer le filtre en place :

1. Ouvrez le capot.
2. Déclipser le couvercle de l'admission d'air sur le côté passager du véhicule
3. Retirez le filtre encrassé du boîtier.
4. Installez le nouveau filtre d'habitacle dans le boîtier.
5. Réinstallez le couvercle de l'admission d'air
6. Fermez le capot.

Lugar del filtro: Debajo el capó delante del parabrisas en el lado del pasajero del vehículo

Herramientas: No se requieren

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Desenganche la tapa de admisión de aire en el lado del pasajero del vehículo
3. Saque el filtro de cabina sucio de la caja.
4. Instale el filtro de cabina nuevo dentro de la caja.
5. Reinstale la tapa de la admisión de aire
6. Cierre el capó.