

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

AQ1275C

Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz C300 C400 C450



Location of filter:

Check owner's manual for location

Tools:

Check owner's manual

To remove existing filter:

1. Remove filter cover.
2. Remove the dirty cabin filter from the housing.
3. Place the new cabin filter in the housing.
4. Install cover.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

AQ1275C

Application: Application: Aplicación:

Mercedes Benz C300 C400 C450



Emplacement du filtre :

Consultez le manuel du propriétaire pour l'emplacement

Outils :

Consultez le manuel du propriétaire

Pour enlever le filtre actuel :

1. Retirez le couvercle du filtre.
2. Retirez le filtre d'habitacle sale du boîtier.
3. Placez le nouveau filtre d'habitacle dans le boîtier.
4. Installez le couvercle.

Ubicación del filtro:

Consulte el manual del dueño para el lugar

Herramientas:

Consulte el manual del dueño

Para quitar el filtro existente:

1. Quite la tapa del filtro.
2. Saque el filtro de cabina sucio de la caja.
3. Coloque el filtro de cabina nuevo en la caja.
4. Instale la tapa.